

LA NEIGE...

C'EST L'AFFAIRE DE

Bialler S.A.R.L.



**LAME
LÉGÈRE**

TYPE RM

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES


	RM2	RM3	RM4	RM5
Largeur du panneau	2,75 m	3,00 m	3,25 m	3,50 m
Largeur déneigée en lame braise	2,45 m	2,70 m	2,95 m	3,20 m
Hauteur 0,70	oui	oui	oui	oui
Hauteur 0,90	oui	oui	oui	oui
Poids	450 kg	490 kg	530 kg	570 kg

REMARQUE : nous réalisons également des modifications hors standard. Nous consulter.
Possibilité de montage de panneaux polyéthylène sur ce matériel.

Bialler S.A.R.L.

ZI ROUTE DES MAISONS BLANCHES - 05103 BRIANÇON CEDEX
TÉLÉPHONE : 04 92 21 22 68 - FAX : 04 92 20 46 95

LAME LÉGÈRE - TYPE RM



PANNEAU POLYÉTHYLÈNE

Améliore considérablement l'évacuation de la neige. Évite tous les problèmes de collage de la neige sur le panneau. Permet un gain de poids et l'utilisation d'un porteur de moins grande puissance.



PIVOT OSCILLANT

Permet le débattement latéral de la lame. Très utile sur route en dévers ou route de montagne avec virage en épingle.

LAME ESCAMOTABLE

Permet d'escamoter un obstacle, la lame d'usure reprenant sa position initiale en cas de choc. Les lames d'usure peuvent être en polyéthylène, caoutchouc ou acier.

